TECHNIC 15000TE

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	TECHNIC
Частота, Гц	50
Максимальная мощность LTP (кВт) *	11.50
Максимальная мощность LTP (кВА)	14.40
Номинальное напряжение (В)	400/230
Количество фаз	Три
Топливо	Бензин АИ92
Бак (л)	33
Расход при нагрузке 75% (л/ч) *	5
Автономия при нагрузке 75% (ч) *	6.60
Уровень звукового давления LwA дБ(А)	97
Уровень звукового давления при 1м дБ(А)	83
Уровень звукового давления при 7м дБ(А)	69

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER
Модель двигателя	CH680
Расположение клапанов	OHV
Запуск	Электро
Останов при низком уровне масла	Да
Объём цилиндра (см3)	674
Объём масла, л	1.90

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Технология	Щёточный
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

РАЗЪЁМЫ И ПАНЕЛИ

1 розетка 230В 10/16А - автомат защиты
1 розетка 230В 16А - автомат защиты
1 розетка 400В 16А -автомат защиты + счетчик отработанных часов + индикатор + APM202

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	89.50
Ширина (см)	57
Высота (см)	77
Вес нетто (кг)	196

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	91
Ширина (см)	58.50
Высота (см)	92
Вес (кг)	209

TECHNIC 15000TE

PORTABLE POWER

Серия TECHNIC

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Электрический запуск с помощью аккумулятора без обслуживания
- Большая автономия
- Панель управления, оснащённая счётчиком отработанных часов и пультом APM202

Пульт APM202 обеспечивает наблюдение за следующими параметрами: превышение оборотов, отсутствие запуска, давление масла, напряжение АКБ и температура.

ОСТАНОВ ПО НИЗКОМУ УРОВНЮ МАСЛА
Двигатель не запустится или остановится во время своей работы, если уровень масла низкий для бензиновых двигателей или давление масла слабое для дизельных двигателей Благодаря этой функции, электрогенератор великолепно защищён.

Серия TECHNIC
Большое время непрерывной работы и абсолютная прочность для каждодневного профессионального применения.

Это изделие отвечает нормам сертификации QUALIGEN обеспечении высокого уровня качества и гарантирования безопасности пользователей.

TECHNIC 15000TE

Аксессуары. Документация.

Воронка	Руководство по использованию и обслуживанию
Аккумуляторная батарея без обслуживания	Счетчик отработанных часов

ОПЦИИ

	R03B	Этот набор включает счётчик отработанных часов, устройство защитного отключения, розетки и тепловой выключатель.
	RSTART2	Беспроводной пульт дистанционного управления
	VERSO 50	Автоматический переключатель источника при отсутствии напряжения в однофазной сети 40A или 100A или отсутствия напряжения в трехфазной сети 25A или 40A (требует установки системы контроля управления MODYS). Включает зарядное устройство для аккумуляторной батареи.
	RKB2	Тележечный комплект для перевозки генераторов, мощность которых больше 6 кВт
	RKS5	ЗИП для обслуживания двигателя
	RPM	Вилки на кабель всех моделей включают: 2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В