DIESEL 6000 E SILENCE

PORTABLE POWER

Серия DIESEL

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Профессиональный двигатель KOHLER
- Низкошумный
- Панель управления, оснащённая счётчиком отработанных часов
- Поддон для сбора утечек топлива

Настоящая генераторная установка является тихой и бесшумной благодаря её конструктивным особенностям. Пульт APM202 обеспечивает наблюдение за следующими параметрами: превышение оборотов, отсутствие запуска, давление масла, напряжение АКБ и температура.

ОСТАНОВ ПО НИЗКОМУ УРОВНЮ МАСЛА
Двигатель не запустится или остановится во время своей работы при низком уровне масла для бензиновых двигателей или при низком давлении масла для дизельных двигателей. Благодаря этой функции электрогенератор великолепно защищён.

Серия DIESEL
Большая автономия и долгий срок срока службы для всех профессиональных применений.

DIESEL 6000 E SILENCE

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	DIESEL
Частота, Гц	50
Максимальная мощность LTP (кВт) *	5.20
Номинальное напряжение (В)	230
Количество фаз	Одна
Топливо	Дизель
Бак (л)	27
Расход при нагрузке 75% (л/ч) *	1.20
Автономия при нагрузке 75% (ч) *	22.50
Уровень звукового давления LwA дБ(A)	92
Уровень звукового давления при 1м дБ(A)	76
Уровень звукового давления при 7м дБ(A)	63

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	KOHLER DIESEL
Модель двигателя	KD15-440E
Расположение клапанов	OHV
Запуск	Электрический
Останов при низком уровне масла	Да
Объем двигателя (см3)	442
Объём масла, л	1.50

ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОРА

Технология	Бесщёточный
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

РАЗЪЁМЫ И ПАНЕЛИ

1 розетка 230В 10/16А - автомат защиты
1 розетка 230В 16А - автомат защиты
1 розетка 230В 32А - автомат защиты + счетчик отработанных часов + индикатор + APM202

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	99
Ширина (см)	61.50
Высота (см)	96
Вес нетто (кг)	198

УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка
Длина (см)	101
Ширина (см)	63
Высота (см)	94
Вес (кг)	201

Это изделие отвечает нормам сертификации QUALIGEN в обеспечении высокого уровня качества и гарантирования безопасности пользователей.

Официальный дистрибьютор - ООО «ИНГРОСС Лтд» www.sdmo.engross.ru
Официальный дистрибьютор - ООО «ИНГРОСС Лтд» www.sdmo.engross.ru

DIESEL 6000 E SILENCE

Аксессуары. Документация.

	Руководство по использованию и обслуживанию		Аккумуляторная батарея без обслуживания
	Подъёмное кольцо		Счётчик отработанных часов

ОПЦИИ

	R02B	Этот набор включает счётчик отработанных часов и устройство защитного отключения.
	RSTART2	Беспроводной пульт дистанционного управления
	VERSO 50	Автомат ввода резерва (АВР)
	R05M	Ручной переключатель источника позволяет подключить электрогенератор к домашней сети и управлять в ручном режиме выбором источника при обрыве электроснабжения и возврате напряжения.
	RKB3	Тележечный комплект с одной ручкой и двумя полнотелыми колёсами Ø300 мм
	RKDS1	Комплект ЗИП для обслуживания двигателя
	RPM	Вилки на кабель всех моделей включают: 2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В